

Усовершенствованная купольная камера для установки внутри помещений



Купольная камера высокого разрешения с
вариофокальным объективом

SCD-2080E

Камера SCD-2080E оснащена DSP-процессором W-V разработанного Samsung Techwin, и обеспечивает насыщенное изображение при разрешении 600 ТВ-линий. Камера передает четкие изображения даже при низкой освещенности (0,15 лк). Кроме того, объектив SCD-2080E с переменным фокусным расстоянием 3.6x (2,8-10 мм) обеспечивает максимальную гибкость установки. Встроенная функция управления по коаксиальному кабелю, MD и SSNR III для обеспечения расширенных возможностей.

- Высокое разрешение - 600 ТВ-линий, 700 ТВ-линий (в черно-белом режиме)
- Мин. освещенность - 0,15 лк при F1.2 (в цветном режиме), 0,001 лк (в черно-белом режиме)
- Объектив с переменным фокусным расстоянием 3.6x (2,8-10 мм)
- MD, SSNR III (3D+2D), управление по коаксиальному кабелю, питание 12VDC / 24VAC

Купольная камера высокого разрешения с вариофокальным объективом

SCD-2080E



SCD-2080E



SCD-2080EB


Технические характеристики

		SCD-2080EN	SCD-2080EP
ВИДЕО			
Устройство обработки изображения	1/3" Super HAD CCD		
Общее количество пикселей	811(H) x 508(V)		795(H) x 596(V)
Количество эффективных пикселей	768(H) x 494(V)		752(H) x 582(V)
Система сканирования	2 : 1 Interlace		
Синхронизация	внутренняя / внешняя		
Частота	H : 15.734KHz / V : 59.94Hz		H : 15.625KHz / V : 50Hz
Разрешение по горизонтали	Цветной режим: 600 ТВ-строк; Ч/Б режим: 700 ТВ-строк		
Мин. освещенность	Цветной режим: 0,15 лк при F1.2 (50IRE), 0,0003 лк (512-кратное увеличение чувствительности)		
Соотношение сигнал/шум	52 дБ (при APY - выкл., взвешенный режим - вкл.)		
Видеовыход	CVBS : 1,0 Vp-p / 75 Ω (композитный)		
ОБЪЕКТИВ			
Фокусное расстояние (коэффициент трансформации)	2,8-10 мм (3.6x)		
Макс. относительное отверстие	1:1.2 (WIDE) - 2.8 (TELE)		
Угловое поле зрения	Г: 94,4° (WIDE) - 28° (TELE)/B: 69,2° (WIDE) - 21° (TELE)		
Тип объектива	Автоматическая ирисовая диафрагма		
Тип крепления	Встроенный		
ПАНОРАМА/НАКЛОН			
Диапазон панорамирования	0° - 352°		
Диапазон наклона	0° - 73°		
Диапазон поворота	0° - 348°		
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Экранное меню	Поддержка нескольких языков английский, японский, испанский, французский, португальский, тайваньский, корейский	Поддержка нескольких языков английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский	
Название камеры	Выкл/вкл (отображается 15 знаков)		
День/Ночь	Авто (электр.)/Цвет/Ч/Б		
Компенсация подсветки	BLC/HLC/Выкл		
Увеличение контрастности	SSDR (Выкл/Вкл)		
Цифровое шумоподавление	SSNR III (Выкл/Вкл)		
Цифровая стабилизация изображения	Выкл/Вкл		
Детектор движения	Выкл/вкл (8 программируемых зон)		
Зоны маскирования	Выкл/вкл (12 программируемых зон)		
Увеличение чувствительности (накопление)	от 2 до 512		
Регулировка усиления	Выкл/Низкий/Высокий		
Баланс белого	ATW/Вне помещения/В помещении/Ручной/AWC (1700 °K - 11000 °K)		
Скорость электронного затвора	1/60 ~ 1/120 000 с	1/50 ~ 1/120 000 с	
Цифровая ое увеличение	Выкл/вкл (1x ~ 16x)		
Зеркальное отображение	Пов. по горизонтали (Выкл./Вкл.), пов. по вертикали (Выкл./Вкл.)		
Связь	Управление по коаксиальному кабелю (совместимость с SPC-300)		
Управление	Pelco-C (COAXITRON)		
УСЛОВИЯ			
Рабочая температура/влажность	от -10°C до +50°C /относительная влажность менее 90%		
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ			
Входное напряжение/сила тока	Питание 12VDC / 24VAC		
Потребляемая мощность	Макс. 3,5 Вт		
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ			
Цвет/материал	Слоновая кость/пластик (крышка купола: прозрачная)		
Размеры (ШxВx)	115,8 x 92,7 мм (4.56" x 3.65")		
Вес	345 г		

* Производные модели: SCD-2080EB

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

■ ПРОДАВЕЦ



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA INC.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tol Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIANJIN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788