

НОВИНКА

SHB-4300H/4300H1 4300H2

Кожух для фиксированной видеокамеры



Характеристики

- SHB-4300H** Для внутренней/наружной установки
- Для фиксированных видеокамер
 - Литая алюминиевая конструкция
 - Кронштейн с полностью кабельным управлением
 - Обогреватель, вентилятор для защиты от запотевания
 - Три кабельных уплотнения
 - 24В AC
- SHB-4300H1** Кожух для защиты от экстремальных климатических условий
- Для фиксированных видеокамер
 - Литая алюминиевая конструкция
 - Кронштейн с полностью кабельным управлением
 - Обогреватель, вентилятор для защиты от запотевания
 - Три кабельных уплотнения
 - 24В AC
- SHB-4300H2** Кожух для защиты от экстремальных климатических условий
- Для фиксированных видеокамер
 - Литая алюминиевая конструкция
 - Кронштейн с полностью кабельным управлением
 - Обогреватель, вентилятор для защиты от запотевания
 - Три кабельных уплотнения
 - 230В AC

Технические Характеристики

	SHB-4300H	SHB-4300H1	SHB-4300H2	
Тип открытия	Раздвижная	Раздвижная	Раздвижная	
Ввод кабеля	Нейлон, уплотн.	Нейлон, уплотн.	Нейлон, уплотн.	
Рабочая температура	Обогреватель	-35°C ~ +50°C (-22°F ~ +122°F)	-50°C ~ +50°C (-58°F ~ +122°F)	
	Вентилятор	5°C ± 5°C Вкл.	5°C ± 5°C Вкл.	5°C ± 5°C Вкл.
	Антиобледенитель	+45°C ~ +5°C Вкл.	+45°C ~ +5°C Вкл.	+45°C ~ +5°C Вкл.
Антиобледенитель	Нет	Постоянн.	Постоянн.	
Рабочая влажность	-20% ~ 49% Относит.	-20% ~ 49% Относит.	-20% ~ 49% Относ.	
Материалы	Алюминий	Алюминий	Алюминий	
Класс защиты	IP66	IP66	IP66	
Цветной	Кремовый	Кремовый	Кремовый	
Размеры (ШхВхД)	Наружн.	184 x 127 x 460mm (7.24-дюйм. x 5-дюйм. x 18.11")	184 x 127 x 460mm (7.24-дюйм. x 5-дюйм. x 18.11")	184 x 127 x 460mm (7.24-дюйм. x 5-дюйм. x 18.11")
	Внутрен.	100 x 80 x 383mm (3.94-дюйм. x 3.15-дюйм. x 15.08")	100 x 80 x 383mm (3.94-дюйм. x 3.15-дюйм. x 15.08")	100 x 80 x 383mm (3.94-дюйм. x 3.15-дюйм. x 15.08")
Вес	3.5Кг (7.72 фунт.)	3.7Кг (8.16 фунт.)	3.7Кг (8.16 фунт.)	
Сертификат	CE (Класс А)	CE (Класс А)	CE (Класс А)	

Размеры

Ед.изм.: мм (дюйм)

