



SAMSUNG

Удобная профессиональная клавиатура с сенсорным ЖК-дисплеем



Клавиатура системы с 5-дюймовым
сенсорным ЖК-дисплеем TFT

SPC-6000

Клавиатура SPC-6000 позволяет управлять до 255 отдельными купольными камерами PTZ, устройствами DVR и матричными коммутаторами. Совместно с ней можно использовать до 16 дополнительных устройств SPC-6000, что обеспечивает широкие возможности расширения до очень большого числа систем благодаря удобному централизованному управлению. Встроенная 5-дюймовая цветная сенсорная ЖК-панель обеспечивает удобство выбора положений камер и работы с функциями управления, такими как воспроизведение видео и предустановленные положения, облегчая управление всей системой CCTV. 3D джойстик и поворотный манипулятор можно отсоединить и установить на любой стороне клавиатуры, поэтому управление может осуществляться как правой, так и левой рукой; эргономичный дизайн клавиатуры позволяет работать длительное время, не испытывая дискомфорта.

- Встроенный 5-дюймовый цветной сенсорный ЖК-дисплей TFT
- Централизованное управление до 255 устройств с помощью одного контроллера
- Широкие возможности расширения до большего числа систем - до 16 контроллеров
- 3D джойстик для управления функциями PTZ
- Съемный джойстик/манипулятор (возможность управления правой и левой рукой)
- Поддержка нескольких протоколов

Клавиатура системы с 5-дюймовым сенсорным ЖК-дисплеем TFT

SPC-6000




Технические характеристики

SPC-6000	
СВЯЗЬ	
Интерфейс	RS-485/422 (рабочее расстояние: 1 км), TTL (матричный)
Порт передачи данных	8-контактный разъем RJ-45 (гнездо) (последовательный порт RS-485) BNC (видеовход, проходной), USB 2.0 (обновление микропрограммы)
Скорость передачи в бодах	2400 - 38400 бит/с
Устройство управления	255 устройств (PTZ/DVR/МАТРИЧНЫЙ КОММУТАТОР/РЕСИВЕР)
Протокол	PTZ Samsung-T/E, Pelco-D/P, Panasonic, Vicon, AD, Honeywell, ELMO, Bosch, GE
	Устройство DVR Samsung-T/E
	Матричный коммутатор SMX-25632
	Ресивер Samsung-T
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
ЖК-дисплей	5-дюймовый сенсорный ЖК-дисплей TFT
Джойстик	3-осевое зуммирование со скручиванием
Поворотный манипулятор	Управление воспроизведением с DVR
Экранное меню	Английский, французский, немецкий, испанский, итальянский, китайский, русский, польский, чешский, румынский, сербский, шведский, датский, турецкий, португальский
ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ЭКСПЛУАТАЦИИ	
Рабочая температура	0 °C - +40 °C
Рабочая влажность	10 - 70% (без конденсации)
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ	
Входное напряжение/сила тока	12 В пост. тока/4 А
Потребляемая мощность	Макс. 4 Вт
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	
Размеры (ШхВхГ)	459 x 59 x 178 мм (18,07 x 2,32 x 7 дюймов)
Вес	1,5 кг (3,3 фунта)

Размеры

Единицы измерения: мм (дюймы)



Экологическая метка отражает стремление Samsung Techwin создавать экологически чистые продукты и указывает на то, что продукт соответствует требованиям директивы EC RoHS.

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.



SAMSUNG TECHWIN CO., LTD.

701, Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do Korea 463-400
Tel : +82-70-7147-8741 ~ 8749, 8752 ~ 8760 Fax : +82-31-8018-3745
www.samsungsecurity.com www.samsungcctv.com

SAMSUNG TECHWIN AMERICA Inc.

1480 Charles Willard St, Carson, CA 90746, UNITED STATES
Tel Free : +1-877-213-1222 Fax : +1-310-632-2195
www.samsungcctvusa.com

SAMSUNG TECHWIN EUROPE LTD.

Samsung House, 1000 Hillwood Drive, Hillwood Business Park
Chertsey, Surrey, UNITED KINGDOM KT16 0PS
Tel : +44-1932-45-5300 Fax : +44-1932-45-5325

TIJIAN SAMSUNG TECHWIN OPTO-ELECTRONICS CO., LTD.

No.11 Wei 6 Street, Micro-Electronic Industrial Park
Jingang Road, Tianjin, P.R. CHINA 300385
Tel : +86-22-23887788 Fax : +86-22-23887788

ПРОДАВЕЦ

